

# СТЕЛАЖІ СЕРЕДНЬО-ГРУЗОВІ

**ПРАКТИК**

## СЕРІЯ MS PRO



СТЕЛАЖІ MS PRO

Модель	Розміри зовнішні, мм			Комплектація	Ціна, грн. з ПДВ	Складська програма	Розрахунок вартості стелажів		
	висота	ширина	глибина				Знижка %		0,10
							Кількість одиниць	Ціна роздріб	
Рама MS Pro 200x60	2000	-	600	Рама розбірна. Укомплектована під'ячником (з комплектом кріплення), горизонтальними і діагональними зв'язками. Без анкерів. Товщина металу стійки 1,2 мм	960			0,00	0,00
Рама MS Pro 200x80	2000	-	800		1014			0,00	0,00
Рама MS Pro 200x100	2000	-	1000		1026			0,00	0,00
Рама MS Pro 250x60	2500	-	600		1110			0,00	0,00
Рама MS Pro 250x80	2500	-	800		1170			0,00	0,00
Рама MS Pro 250x100	2500	-	1000		1242			0,00	0,00
Рама MS Pro 300x60	3000	-	600		1314			0,00	0,00
Рама MS Pro 300x80	3000	-	800		1380			0,00	0,00
Рама MS Pro 300x100	3000	-	1000		1452			0,00	0,00
Балка MS Pro 90	-	900	-		Фіксатори в комплекті з розрахунку 2 шт. на одну балку.	216			0,00
Балка MS Pro 120	-	1200	-	246				0,00	0,00
Балка MS Pro 150	-	1500	-	288				0,00	0,00
Балка MS Pro 180	-	1800	-	324				0,00	0,00
Балка MS Pro 210	-	2100	-	354				0,00	0,00
Стяжка балок MS Pro 60	-	577	-	-	54			0,00	0,00
Стяжка балок MS Pro 80	-	777	-	-	72			0,00	0,00
Стяжка балок MS Pro 100	-	977	-	-	84			0,00	0,00
Полка яруса MS Pro 60x30	-	600	300	-	108			0,00	0,00
Полка яруса MS Pro 80x30	-	800	300	-	144			0,00	0,00
Полка яруса MS Pro 100x30	-	1000	300	-	186			0,00	0,00
							<b>Сума</b>	<b>Роздріб</b>	<b>Оптова</b>
								0,00	0,00

### Технічні характеристики

Призначені для використання як на складах і виробництвах, так і в невеликих приміщеннях - гаражі, торгові точки, комори.

- Полиці середньогрузові стелажі являють собою, конструкцію яка легко збирається і розбирається, складається з вертикальних рам, закріплених на них горизонтальних балок і розбірних полиць.
- Навантаження на секцію стелажа до 3000 кг
- Навантаження на полицю яруса до 600 кг
- Кріплення балки до стійок безболтові.
- Стійки виготовлені з оцинкованого металевого профілю 55x30 мм.
- Крок перфорації 50 мм
- Балка кріпиться до стійки на зацепах і закріплюється фіксатором, що оберігає балку від випадкового підйому
- Стяжка балок виконана з оцинкованого металевого V-образного куточка.
- Навантаження на секцію стелажа до 3000 кг, на ярус стелажа від 200 до 600 кг, в залежності від ширини ярусу.
- Поставляються в розібраному вигляді.